

DESCRIPTION

Classe ISO 7 suivant la norme ISO 14 644-1.
Fabrication en tôle électrozinguée (EZ)
avec peinture époxy.
Diffusion sur tôle perforée ou grille à lame fixe,
orientation à 45° vers le bas.
Entrée d'air à définir à la commande.

Option : Inox 304 ou 316 L passivée.

*Pour toute dimension hors standard,
nous consulter.*



Hauteur 348 mm

Filtre 305 x 610 x 115 mm

H14

Modèle		Dimensions en mm	N° PLAN	Surface frontale en m2	Débit m3/h (v= 0,65 à 0,9 m/s)
1	1 filtre	348 x 653 x 480	PC 0263	0,19	444/615
2	2 filtres	348 x 1306 x 480	PC 0264	0,37	865/1198
3	3 filtres	348 x 1959 x 480	PC 0265	0,56	1310/1514
4	4 filtres	348 x 2612 x 480	PC 0266	0,74	1731/2397
5	5 filtres	348 x 3265 x 480	PC 0267	0,93	2176/3013
6	6 filtres	348 x 3918 x 480	PC 0268	1,12	2620/3628

Hauteur 653 mm

Filtre 610 x 610 x 115 mm

H14

Modèle		Dimensions en mm	N° PLAN	Surface frontale en m2	Débit m3/h (v= 0,65 à 0,9 m/s)
1	1 filtre	653 x 653 x 480	PC 0269	0,37	865/1198
2	2 filtres	653 x 1306 x 480	PC 0270	0,74	1731/2397
3	3 filtres	653 x 1959 x 480	PC 0271	1,12	2620/3628
4	4 filtres	653 x 2612 x 480	PC 0272	1,49	3486/4827
5	5 filtres	653 x 3265 x 480	PC 0273	1,86	4352/6026
6	6 filtres	653 x 3918 x 480	PC 0274	2,23	5218/7225